

Memmert étuve incubateur et de stérilisateur UF 260

Séchage, chauffage, étuvage, vieillissement, cuisson, test et durcissement de
Précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l'industrie et de
l'assurance qualité.

Gamme des temp. réglable : + 20 °C jusqu'à + 300°C

Horloge : Minuterie digitale avec programmation de l'heure
d'arrêt et réglage de la durée de 1min à 99 jours

Paramètres régl.: Celsius ou Fahrenheit, régime du moteur de brassage
d'air, position du clapet d'air, durée des programmes,
fuseaux horaires, heures d'été/d'hiver

Enregistrement des états : Enregistrement du cycle du programme en cas de
panne d'électricité

Dispositif de sécurité
thermique :

Dispositif électronique de sécurité thermique réglable
et limiteur de température mécanique TB de classe de
protection1 pour coupure du chauffage à environ 20°C
au-dessus de la température maximale de l'appareil

Porte : Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec
verrouillage 2 points

Intérieur : Facile d'entretien, renforcé par la présence de rainures
embouties, chauffage complet des 4 côtés intégré
et protégé

Technische Daten:

Volume: 256 Litre

Nombre max. clayettes: 9

Charge max. de l'appareil : 300 kg

Charge max. par clayette : 20 kg

Caisson extérieur : Paroi arrière en tôle d'acier entièrement galvanisée

Tension/Charge électrique : 115 V / 230 V



