

RV 460

Käsetüchleinreiniger (Pulver).

1. Eigenschaften

RV 460 ist ein hochwirksamer, alkalischer Reiniger für Käsetüchli. Durch seine waschaktiven Substanzen werden Fett und Eiweiss gelöst und entfernt. Spezielle Inhaltsstoffe verhindern das Kleben der Käsetücher am Käse. Die Kalkdispergatoren gewährleisten eine sichere Wasserenthärtung. Für Reinigung in Lebensmittelbetrieben geeignet.

2. Inhaltsstoffe

Waschalkalien, Seifen, Kalkdispergatoren.

3. Wirkstoffe

Siehe Inhaltsstoffe.

4. Anwendung

Reinigung von Käsetüchern von Hand oder in der Waschmaschine.

5. Dosierung

0.5 - 1.0 % (50 - 100 g auf 10 Liter Wasser) bei 45 - 80 °C im Einlegeverfahren.

6. Gebinde und Artikelnummern

Siehe www.halagchemie.ch ⇒ Angebot ⇒ Sortiment ⇒ Artikel-/Gebindeübersicht (10010460)

7. Technische Daten

Dichte: (20 °C) 0.8 g/cm³

pH-Wert: (20 °C / 5 g/l) 9.9

8. Gefahrenhinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

9. Lagerung

Stets im Originalgebinde aufbewahren. Hinweise auf dem Etikett beachten. Gebinde trocken und dicht geschlossen halten. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

10. Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für eine nicht sachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

Alkalische Produkte

Saure Produkte

Desinfektion

Neutrale Produkte

HALAG 
SWITZERLAND

www.halagchemie.ch

RV 460

Käsetüchleireiniger (Pulver).

11. Konzentrations Bestimmung

p-Wert Bestimmung:

100 ml der zu untersuchenden Lösung werden mit einem Messbecher entnommen und in ein Titriergefäss gegeben. Man setzt 1 – 2 Tropfen Phenolphthalein zu und schüttelt um; die Lösung wird violettrot. Aus einer Bürette oder Messpipette gibt man unter Umschütteln langsam 1 N Salzsäure zu. Der Endpunkt der Titration ist durch den Farbumschlag von violettrot auf farblos gekennzeichnet.

Leitwertmessung:

Leitwertmessgerät WTW 315i / WTW Cond 3110 mit Temperaturkompensation bei 60 °C und in Millisiemens (mS) gemessen; Lösungen angesetzt mit Leitungswasser von 38 °fH.

Konzentration	p-Wert	Leitwert
0.5 %	0.9 ml	4.6 mS
1.0 %	1.9 ml	8.5 mS

Zu beachten

--

Für allfällige Fragen steht Ihnen unser Beratungsdienst gerne zur Verfügung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für eine nicht sachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

Alkalische Produkte

Saure Produkte

Desinfektion

Neutrale Produkte

HALAG 
SWITZERLAND

www.halagchemie.ch