

RV 419

Mild alkalischer Bodenreiniger (flüssig), EDTA- / NTA-frei.

1. Eigenschaften

RV 419 ist ein hochwirksamer Bodenreiniger mit ausgezeichnetem Fett- und Schmutzlöse-Vermögen. Durch die spezielle, schaumarme Einstellung ist RV 419 für alle Bodenreinigungsmaschinen geeignet. Alle in der Ernährungswirtschaft üblichen Materialien werden durch RV 419 nicht angegriffen. Für Reinigung in Lebensmittelbetrieben geeignet.

2. Inhaltsstoffe

Netzmittel, spez. Fettemulgatoren, Monoäthanolamin, Isopropanol, Komplexbildner.

3. Wirkstoffe

Siehe Inhaltsstoffe.

4. Anwendung

Für Böden aus Kunststoff, Metall, Glas, keramischem Material, Beton, etc.

5. Dosierung

0.5 - 1.0 % (50 - 100 g auf 10 Liter Wasser) je nach Verschmutzungsgrad bei Temperaturen von 20 - 70 °C.

6. Gebinde und Artikelnummern

Siehe www.halagchemie.ch ⇒ Angebot ⇒ Sortiment ⇒ Artikel-/Gebindeübersicht (10010419)

7. Technische Daten

Dichte: (20 °C) 1.07 g/cm³

pH-Wert: (20 °C / 5 g/l) 9.5

Viskosität: (20 °C) 10 mPa.s

8. Gefahrenhinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

9. Lagerung

Stets im Originalgebinde aufbewahren. Hinweise auf dem Etikett beachten. Gebinde dicht geschlossen halten. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

10. Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für eine nicht sachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

Alkalische Produkte

Saure Produkte

Desinfektion

Neutrale Produkte

HALAG 
SWITZERLAND

www.halagchemie.ch

RV 419

Mild alkalischer Bodenreiniger (flüssig), EDTA- / NTA-frei.

11. Konzentrations Bestimmung

p-Wert Bestimmung mit Wasserstoffperoxid:

100 ml der zu untersuchenden Lösung werden mit einem Messbecher entnommen und in ein Titriergefäss gegeben. Die Lösung wird mit 2 Tropfen Wasserstoffperoxid versetzt und bis zum Entweichen der auftretenden Blasen geschüttelt. Nach Zusatz 1 – 2 Tropfen Phenolphthalein färbt sich die Lösung violettrot. Aus einer Bürette oder Messpipette gibt man unter Umschütteln langsam 1 N Salzsäure zu. Der Endpunkt der Titration ist durch den Farbumschlag von violettrot auf farblos gekennzeichnet.

Leitwertmessung:

Leitwertmessgerät WTW 315i / WTW Cond 3110 mit Temperaturkompensation bei 60 °C und in Millisiemens (mS) gemessen; Lösungen angesetzt mit Leitungswasser von 38 °fH.

Konzentration	p-Wert	Leitwert
0.5 %	0.5 ml	1.22 mS
1.0 %	1.0 ml	1.66 mS
1.5 %	1.5 ml	2.10 mS
2.0 %	2.0 ml	2.53 mS

Zu beachten

--

Für allfällige Fragen steht Ihnen unser Beratungsdienst gerne zur Verfügung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für eine nicht sachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

Alkalische Produkte

Saure Produkte

Desinfektion

Neutrale Produkte

HALAG 
SWITZERLAND

www.halagchemie.ch