

Stalltop 645

Alkalischer Stallreiniger mit Aktivchlor (flüssig).

1. Eigenschaften

Stalltop 645 ist ein hochwirksamer, schäumender Reiniger. Rückstände von Kot, Eiweiss, Fett und hartnäckigen Verschmutzungen werden problemlos gelöst und entfernt. Alle in der Stalleinrichtung verwendeten Materialien werden durch Stalltop 645 nicht angegriffen.

2. Inhaltsstoffe

Natronlauge, Kalkdispergatoren, Tenside, Na-Hypochlorit.

3. Wirkstoffe

Siehe Inhaltsstoffe.

4. Anwendung

Stallflächen und Einrichtungen mit Niederdruck gut benetzen. Anschliessend mit Stalltop 645 sämtliche Oberflächen ca. 30 Minuten einweichen und gründlich mit Hochdruck spülen.

5. Dosierung

Einsatzkonzentration: 5.0 % (500 g auf 10 Liter Wasser), je nach Verschmutzungsgrad.

6. Gebinde und Artikelnummern

Siehe www.halagchemie.ch ⇒ Angebot ⇒ Sortiment ⇒ Artikel-/Gebindeübersicht (10010645)

7. Technische Daten

Dichte: (20 °C) 1.17 g/cm³

pH-Wert: (20 °C / 5 g/l) 11.5

Viskosität: (20 °C) 15 mPa.s

8. Gefahrenhinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

9. Lagerung

Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Gebinde dicht geschlossen halten. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

10. Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für eine nicht sachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

Stalltop 645

Alkalischer Stallreiniger mit Aktivchlor (flüssig).

11. Konzentrations Bestimmung

p-Wert Bestimmung mit Wasserstoffperoxid:

100 ml der zu untersuchenden Lösung werden mit einem Messbecher entnommen und in ein Titriergefäss gegeben. Die Lösung wird mit 2 Tropfen Wasserstoffperoxid versetzt und bis zum Entweichen der auftretenden Blasen geschüttelt. Nach Zusatz von 1 – 2 Tropfen Phenolphthalein färbt sich die Lösung violettrot. Aus einer Bürette oder Messpipette gibt man unter Umschütteln langsam 1 N Salzsäure zu. Der Endpunkt der Titration ist durch den Farbumschlag von violettrot auf farblos gekennzeichnet.

Leitwertmessung:

Leitwertmessgerät WTW 315i / WTW Cond 3110 mit Temperaturkompensation bei 20 °C und in Millisiemens (mS) gemessen; Lösungen angesetzt mit Leitungswasser von 38 °fH.

Konzentration	p-Wert	Leitwert
1.0 %	1.8 ml	4.8 mS
2.0 %	3.6 ml	9.7 mS
3.0 %	5.5 ml	15.3 mS
4.0 %	7.4 ml	20.4 mS
5.0 %	9.2 ml	25.4 mS

Für allfällige Fragen steht Ihnen unser Beratungsdienst gerne zur Verfügung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für eine nicht sachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

Alkalische Produkte

Saure Produkte

Desinfektion

Neutrale Produkte

HALAG 
SWITZERLAND

www.halagchemie.ch